

 TaylorMade®

**IVIES™**

製品・テクノロジー 取り扱いマニュアル  
「DRIVER」



M6ドライバーのロフト角は表示ロフトを基準に $\pm 2^\circ$ の範囲で12通りのポジションから選択が可能です。各ポジションでロフト角、ライ角については、下記をご覧ください。



テーラーメイドゴルフのメタルウッド開発史において私たちは常に、業界を一新する革新的なテクノロジーを有し優れたパフォーマンスを発揮する製品を世に送り出してきました。

世界初のメタルウッド開発に成功した1979年以降、私たちは「世界で最も高性能なゴルフ製品を作る」ことを意識し、常により高みを目指しています。

私たちテーラーメイドゴルフは、長年にわたり製造と性能の限界を追い求め、「より遠くへ」、「よりまっすぐ」、そしていかにやさしく飛ばすかを極限まで追求してきました。新製品「M5 / M6ドライバー」は、この数十年にわたり継続して積み上げられてきたテーラーメイド精神を具現化した製品です。

## 操作方法

### ロフト各&ライ角調整

ロフトを調整するためには、ホーゼルに搭載されたロフトスリーブを付属の専用トルクレンチで反時計回りにスリーブが抜けるまで緩めます。スリーブを「HIGHER」に回すとロフトが2.0° 増えます。「LOWER」に回すとロフトが2.0° 減ります。ポジションが決まりましたら「カチッ」という音が聞こえるまでレンチを締めて完了です。詳細は裏面でもご覧になれます。



プロダクトの詳細については弊社ウェブサイトをご覧ください。

<https://www.taylormadegolf.jp/>



## 注意事項

1. M6ドライバーのウエイトカートリッジは固定式です。決して取り外さないで下さい。
2. クラブの改造、変更は決して行わないで下さい。適切な装着が妨げられる可能性が生じ、その結果、スイング中のウエイトやヘッドの脱落などによって自分自身や周りの人が負傷するおそれがあります。
3. ロフトスリーブのスクリューの損傷を防ぐために、備え付けのテーラーメイド社専用トルクレンチ以外の器具やツールによるウエイトやスクリューの取り外しや取り付けは、絶対に行わないで下さい。

テーラーメイドゴルフ株式会社  
〒135-0064 東京都江東区青海2-4-24  
青海フロンティアビル

Customer Service 商品に関する問い合わせは、下記フリーダイヤルまで  
カスタマーサービスコール 0120-558-562 10:00~18:00 (月~金) ※祝日除く